

SQT101-335



ALLGEMEIN

Artikel ID: 68717
Beschreibung: Viereckiger siegelfähiger Becher, transparent
PET

PRODUKTSPEZIFIKATION

Material: Typ: PET

Gewicht: 9,6 gr (+/- 10%)

Durchschnittliche Wandstärke: mm (+/- 10 %)

Inhalt: *Nominal:* 335 ml
Randhöhe: 381 ml
bis Siegelrand: 381 ml

Länge: 101,5 mm
Breite: 101,5 mm
Höhe: 63,3 mm

Farbe: transparent
Oberflächen-Volumen-Verhältnis: 6,3 dm²/L

*Das Füllvolumen hängt mit dem verwendeten Deckel zusammen. Angezeigte Werte entsprechend der Verwendung des Standard-Deckels.

GEBRAUCH / ZERTIFIKATE

Materialeigenschaften:	Auf Anfrage stellt DECA Ihnen gerne eine Konformitätserklärung (DoC) für das von Ihnen gewählte Produkt aus. Dieses Dokument enthält alle Informationen über das Produkt und die verwendeten Materialien.
Kompatibilität:	Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass sein Produkt und sein Verfahren mit unserer Verpackungslösung kompatibel sind.
Lagerbedingungen:	Von direkter Sonneneinstrahlung schützen, trocken in der geschlossenen Originalverpackung aufbewahren, bei relativer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 70 %.
Haltbarkeit:	Wir empfehlen, die Produkte innerhalb eines Jahres nach dem Erwerb zu verbrauchen. Bei einem Gebrauch nach diesem Zeitraum können wir nicht haftbar gemacht werden.
Lieferanteninformationen:	Arendo N.V. Toekomstlaan 28 2200 Herentals

VERPACKUNG

Primär:

Blue bag for TP/TPS/Tray/...

in der primären Verpackung: 756 Stück

Gewicht: 756 Stück x 9,6 gr + 55,19 gr = 7312,79 gr

Sekundär:

Carton Deca TPS

primären in der sekundären Verpackung: 1 Stück

Gewicht: 1 x 7312,79 gr + 861,19 gr = 8118,79 gr



Tertiär:

Europallet, 150x1200x800

in der tertiären Verpackung: 24 boxen = 18144 Stück





Gewicht: +/- 214,85096 kg.

Standardhöhe: 2160 mm



TECHNISCHE ZEICHNUNG - SQT101-335 (V02 04042024) 2D.pdf

Foil thickness: 0.74 mm



DIMENSIONS	TOLERANCE (%)
0 mm - 1 mm	0,10 mm
1 mm - 10 mm	0,2 mm
10 mm - 20 mm	0,3 mm
20 mm - 30 mm	0,4 mm
30 mm - 50 mm	0,5 mm
50 mm - 100 mm	0,6 mm
100 mm - 200 mm	0,8 mm
200 mm - 400 mm	1,0 mm
400 mm - 500 mm	1,5 mm
wall thickness	10%
weight	10%

DISCLAIMER:

Die Angaben auf diesem technischen Datenblatt sind nur unter den folgenden Bedingungen gültig: Das Produkt wird unter normalen Bedingungen und für normale Zwecke verwendet (Verwendung). Dem Produkt werden keine Veränderungen und/oder Stoffe (beabsichtigt, unbeabsichtigt und/oder durch Gebrauch) zugeführt, die die Beschaffenheit und Zusammensetzung (eine Degeneration und/oder eine Denaturierung) des Produkts beeinflussen könnten. Das Produkt darf nur für die in der Konformitätserklärung angegebenen Lebensmittel, Kontaktzeiten und Kontakttemperaturen verwendet werden.

LIMITIERENDE FAKTOREN:

Unsere Produkte sind nur für den einmaligen Gebrauch geeignet. Bei Wiederverwendung können sich die mechanischen und/oder anderen Eigenschaften ändern, und die Lebensmitteltauglichkeit wird nicht garantiert und ist nicht Gegenstand dieses Dokuments. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass sein Verfahren mit unserem Produkt kompatibel ist. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck, die Haltbarkeit der Lebensmittel und die Kompatibilität zwischen den Lebensmitteln und dem Produkt zu prüfen und zu testen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, zu prüfen, dass das Produkt die organoleptischen Eigenschaften und/oder die Zusammensetzung des Lebensmittels nicht verändert.